

KARTA CHARAKTERYSTYKI

GLYDE WMM

Data: 19.04.2025

Strona: 1 / 4

Wersja: 250401

Zastosowanie: Środek poślizgowy w formie żelu na bazie wody do instalacji kabli elektrycznych

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- **Nazwa handlowa:** Glyde WMM
- **Zastosowanie:** Środek poślizgowy w formie żelu do wspomagania instalacji kabli elektrycznych w rurach
- **Producent:** TERRA Polska Sp. z o.o.
- **Adres:** ul. Szybowa 49, 59-300 Lubin
- **Telefon alarmowy:** 721 706 710

2. Identyfikacja zagrożeń

- **Klasyfikacja:** Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- **Elementy oznakowania:**
 - **Piktogramy:** Brak
 - **Hasło ostrzegawcze:** Brak
 - **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:** Brak
 - **Zwroty wskazujące środki ostrożności:**
 - P102: Chronić przed dziećmi.
 - P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
 - P501: Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

3. Skład/informacja o składnikach

Produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia człowieka lub środowiska zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) (oraz jego późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) w ilościach wymagających ich zadeklarowania.

4. Środki pierwszej pomocy

- **Kontakt ze skórą:** Zmyć dużą ilością wody z mydłem.
- **Kontakt z oczami:** Przemywać oczy wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

GLYDE WMM

Data: 19.04.2025

Strona: 2 / 4

Wersja: 250401

Zastosowanie: Środek poślizgowy w formie żelu na bazie wody do instalacji kabli elektrycznych

- **Spożycie:** Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy.
- **Wdychanie:** Produkt nie stwarza zagrożenia przy normalnym użytkowaniu. W przypadku wystąpienia objawów przenieść poszkodowanego na świeże powietrze.

5. Postępowanie w przypadku pożaru

- **Środki gaśnicze:** Woda, piana, dwutlenek węgla (CO₂), proszek gaśniczy.
- **Szczególne zagrożenia:** Produkt niepalny. W przypadku pożaru mogą powstawać szkodliwe gazy.
- **Środki ochrony dla strażaków:** Stosować odpowiedni sprzęt ochronny, w tym aparat oddechowy.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **Środki ostrożności osobiste:** Unikać kontaktu z oczami i skórą.
- **Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:** Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji i wód powierzchniowych.
- **Metody oczyszczania:** Zebrać rozlany produkt za pomocą materiału chłonnego i umieścić w odpowiednim pojemniku do utylizacji.

7. Postępowanie z substancją/mieszaniną i magazynowanie

- **Postępowanie:** Unikać kontaktu z oczami i skórą.
- **Magazynowanie:** Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

- **Ochrona oczu:** Zalecane stosowanie okularów ochronnych przy ryzyku rozprysku.
- **Ochrona skóry:** Stosować rękawice ochronne przy długotrwałym kontakcie.
- **Ochrona dróg oddechowych:** Nie jest wymagana przy normalnym użytkowaniu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

GLYDE WMM

Data: 19.04.2025

Strona: 3 / 4

Wersja: 250401

Zastosowanie: Środek poślizgowy w formie żelu na bazie wody do instalacji kabli elektrycznych

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

- **Wygląd:** Biały lub niebieski żel
- **Zapach:** Lekko mydlany
- **pH:** 7,0 neutrealne
- **Gęstość:** 1,00 g/cm³
- **Lepkość:** ok 26000 cp
- **Temperatura zapłonu:** Nie dotyczy (produkt niepalny)
- **Temperatura stosowania:** -15°C do +50°C

10. Stabilność i reaktywność

- Stabilny w normalnych warunkach
- Nie reaguje niebezpiecznie
- Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami

11. Informacje toksykologiczne

- Produkt nietoksyczny, nie podrażnia skóry ani oczu
- Brak właściwości mutagennych, rakotwórczych i uczulających

12. Informacje ekologiczne

- Unikać przedostania się do środowiska
- Biodegradowalność > 90%
- Nie zawiera substancji PBT/vPvB ani ED $\geq$ 0,1%

13. Postępowanie z odpadami

- Niewykorzystany produkt: odpady niebezpieczne (zgodnie z lokalnym prawem)
- Opakowania: myć i utylizować zgodnie z przepisami

KARTA CHARAKTERYSTYKI

GLYDE WMM

Data: 19.04.2025

Strona: 4 / 4

Wersja: 250401

Zastosowanie: Środek poślizgowy w formie żelu na bazie wody do instalacji kabli elektrycznych

14. Informacje dotyczące transportu

- Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg ADR, IMDG, IATA
- UN: nie dotyczy
- Grupa pakowania: nie dotyczy

15. Informacje prawne

- Produkt nie zawiera SVHC, ED, ani substancji z listy REACH (zał. XIV, XVII)
- Nie podlega przepisom Seveso ani konwencjom Sztokholm/Rotterdam

16. Inne informacje

- Karta została opracowana na podstawie aktualnych danych technicznych i przepisów UE
- Użytkownik odpowiada za właściwe zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją