



# Glyde WMM

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Zastosowania:

**GLYDE WMM** jest przeznaczony do mechanicznego zaciągania kabli energetycznych i telefonicznych kabli miedzianych do rur osłonowych i kanałów kablowych.

**GLYDE WMM** nawet o 80% zmniejsza opór powstający podczas zaciągania, redukując siłę zaciągową, a w efekcie zwiększając dystans instalacji.

Żel należy aplikować za pomocą gąbki, pędzla lub rękawicami bezpośrednio na kabel przed wprowadzeniem go do rury.

Po odparowaniu wody na kablu pozostanie trwała warstwa środka poślizgowego, która ułatwi wymianę lub wprowadzenie innych kabli do tego samego otworu.

Przeciętne zużycie zależy w dużym stopniu od rozmiarów zaciąganego kabla i może wahać się nawet od 1kg do 10kg preparatu na kilometr.

### Cechy charakterystyczne Glyde WMM:

- Zachowuje właściwości smarne przez wiele lat po aplikacji
- Tworzy powłokę ochronną zabezpieczającą przed zabrudzeniami
- Świetnie przylega do powierzchni kabli
- Działa skutecznie również w środowisku wilgotnym
- Kompatybilny z każdym typem kabla

### Specyfikacja techniczna:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Wygląd                  | biały lub niebieski żel |
| Zapach                  | lekko mydlany           |
| Lepkość w 20°C          | ok. 26000 cp            |
| Ciężar właściwy         | 1,00 gr/cm <sup>3</sup> |
| pH                      | 7,0 - neutrealne        |
| Palność                 | niepalny                |
| Temperatura użytkowania | od -15°C do +50°C       |
| Biodegradowalność       | powyżej 95%             |
| Toksyczność             | nietoksyczny            |